

Anbauanleitung - Scheibengitter passend für DAF XF 106

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf keine Haltenasen der Plastikteile abzubrechen, um einen ordnungsgemäßen Anbau sicherzustellen.

Benötigtes Werkzeug:

- Leiter
- Knarre mit 13er und 17er Nuss und Verlängerung
- Maulgabelschlüssel Gr.13 und Gr. 17
- kleiner Schlitzschraubenzieher oder Phasenprüfer
- Stichsäge oder kleine Metallsäge oder Dremel mit Trennscheibe
- Sandpapier 120er Körnung



1. Hebeln sie die Halteclips auf der Rückseite des rechten und linken Haltegriffes vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher/Phasenprüfer ab.
2. Ziehen sie die Haltegriffabdeckung vorsichtig nach vorne ab und lösen sie die äußere Schraube der jeweiligen Griffe. (Torx 45)

3. Setzen sie die Distanzhülse auf den Haltegriff und schrauben sie den Halter des Scheibengitters mit der mitgelieferten V2A-Schraube (M8), mit beiliegender Unterlegscheibe, handfest an.

4. Setzen sie nun das Scheibengitter von unten an die Halter und schrauben es mit den mitgelieferten Schrauben (M 10), Unterlegscheiben und Stoppmuttern handfest an.



5. Richten sie nun die Position des Scheibengitters aus.
6. Ziehen sie alle Schrauben von Hand gut fest.



7. Zeichnen sie den benötigten Ausschnitt mit der mitgelieferten Schablone auf die Griffblenden.

8. Schneiden sie den angezeichneten aus den Griffblenden aus und entgraten sie die Schnittkanten mit Sandpapier.



9. Führen sie die Griffblenden von innen unter das Scheibengitter und dann über den Haltegriff.

10. Befestigen sie die Griffblenden von hinten mit den originalen Halteclips.

