

Anbauanleitung - Scheibengitter passend für MAN TGX Euro6

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf keine Haltenasen der Plastikteile abzubrechen und den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Leiter
- Knarre mit Torx 30 und 13er und Verlängerung
- 13er Ring/Gabelschlüssel
- kleiner Schlitzschraubenzieher



1. Hebeln sie die Abdeckungen der Schrauben an den Haltegriffen vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher ab.
2. Entfernen sie die die originalen Schrauben der Haltegriffe mit einer Knarre und einer Torx 30 Nuss.
3. Entfernen sie die Haltegriffe.

4. Schrauben sie die Halter mit den mitgelieferten Schrauben (M6) und Beilagscheiben handfest an.



5. Setzen sie das Scheibengitter von oben auf die Halter
6. Schrauben sie das Scheibengitter mit den mitgelieferten Schrauben (M8), Unterscheiben und Stopmmuttern handfest an.

7. Richten sie das Scheibengitter aus und ziehen sie alle Schrauben fest an.

